



**FÁBRICA DE BARNICES**

Telf.: 0034 91 629 25 53

- Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

[www.productospromade.com](http://www.productospromade.com)

---

## INFORMACION TECNICA

Producto: **Tinte al Agua**

### Características

Es un producto ideal para teñir maderas no barnizadas o superficies porosas. Respeta la veta de la madera

### Características Físicas y Químicas

Son tintes a base de colorantes, aditivos, alcoholes y agua.

COLOR .....	Característico
MNV .....	1,4 % Peso
PUNTO INFLAMACIÓN .....	36 °C
Tª AUTOIGNICIÓN .....	426 °C
P. ESPECIFICO 20°C .....	1±0.01 g/cc
pH 20° C .....	7±0.1
SECADO TACTO .....	aprox 2 h.
SECADO TOTAL .....	8 h.
REPINTADO .....	24 h.
COV .....	19.6% Peso.

### Aplicación

La superficie tiene que estar lijada y sin barnizar. Se puede aplicar a brocha, trapo o pistola.

Es importante, una vez aplicado, dejar secar perfectamente un mínimo de 24h., dependiendo de la humedad ambiente.

Si el color es muy fuerte rebajar con agua.

El color puede variar dependiendo del tipo de madera sobre el que se aplique.

### Seguridad

Consulte la etiqueta, o para mayor ampliación solicite hoja de seguridad, para su manipulación y almacenaje.

### Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.