



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Latiguillo de fibra óptica preconectorizado SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior

Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la interconexión de equipos ópticos. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Se suministra en bolsa individual con colgador.

Ref.232623	Longitud: 0,5 m	
Ref. lógica		OSK05SCAPC
EAN13		8424450208700
Ref.232626	Longitud: 1 m	
Ref. lógica		OSK1SCAPC
EAN13		8424450239001
Ref.232621	Longitud: 2 m	
Ref. lógica		OSK2SCAPC
EAN13		8424450187029

Características principales

- Tipo de fibra ITU-T G.657A2
- Cubierta LSFH, color naranja
- Conectores SC/APC

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Categoría del tipo de fibra		OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro Cubierta exterior	mm	3
Material Cubierta exterior		LSFH
Atenuación 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1490nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1550nm	dB/km	< 0,3
Pérdidas de inserción en conector 1	dB	< 0,5
Pérdidas de inserción en conector 2	dB	< 0,5
Pérdidas de retorno en conector 1	dB	> 60
Pérdidas de retorno en conector 2	dB	> 60
Tipo de conector óptico 1		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		APC
Radio de curvatura mínimo	mm	15
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70