

# DILUYENTE PARA PINTURAS TITAN PISCINAS

Base Disolvente.



Código de producto : 083

## Descripción

Mezcla de hidrocarburos aromáticos y ésteres, de velocidad de evaporación media.

## Campos Aplicación

Para la dilución de **TITAN Sirena al Disolvente** y **TITAN Piscinas Pintura de Clorocaucho**, favoreciendo la aplicación a rodillo. No diluir más de un 5 - 10 %.

También compatible para aplicación a rodillo de los esmaltes de secado rápido (Martelé, Oxirón Liso y clorcauchos).

## Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,88 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	32 °C
Presentación	1 l

## Modo de empleo

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

### Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



083 - DILUYENTE PARA PINTURAS TITAN PISCINAS