



**FÁBRICA DE BARNICES**

Tlf.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

[www.productospromade.com](http://www.productospromade.com)

---

## INFORMACION TECNICA

**Producto: Cera para Emplastecer Madera.**

### **Características**

Producto para tapar pequeños desperfectos (puntos de clavos, pequeñas fisuras, etc.) de las maderas ya barnizadas y acabadas.

### **Características Físicas y Químicas**

Es una dispersión de ceras, parafinas y colorantes.

FORMA FISICA:	Sólido sedoso
COLOR:	Varios
OLOR:	Inodoro
PESO ESPECIFICO:	0.913 g/cc A 20° C
NO VOLATILES:	100% peso
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble
TEMPERATURA DESCOMPOSICION:	380° C
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Ininflamable

### **Aplicación**

Coger un poquito del bloque y calentar entre los mismos dedos friccionándolos y aplicar con el dedo, una espátula de madera o pinza.

### **Seguridad**

Consulte la etiqueta o para mayor información solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

### **Información General**

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.