

FICHA TÉCNICA

Edición: 19/1/09

Últ.revisión: 19/1/09, Rv01



PRODUCTO
PRESENTACIONES
Refs. SAP

MONTACK PROFESIONAL
Cartucho 300 ml y tubo 100 ml
507211, 507213

Descripción Adhesivo en base dispersión en disolventes orgánicos caucho de policloropreno modificado con cargas.

Características Técnicas

Aspecto. Pasta tixotrópica de color crema con olor característico

Densidad (kg/l). Aprox. 1,18

Residuo Seco (%). 57, - 58,

Descuelgue Daniel. Inferior a 1 mm.

Fuerza tracción (24h) Aprox. 75 Kg/ cm²

Aplicaciones

Fijación de paneles de madera, molduras de yeso y escayola, zócalos de PVC, ladrillo o de piedra natural, rodapiés, azulejos..., así como cualquier tipo de reparación o montaje de carpinterías en los que se necesite un adhesivo con alto poder de relleno siempre que, como mínimo, uno de los substratos sea permeable a los vapores del disolvente.

Resiste a la humedad y temperaturas entre - 20 a 110 °C.

Modo de Empleo Preparación de superficies: las superficies a encolar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa), secas y sin partes sueltas.

Aplicación: Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar esta en bisel a la sección deseada. **Aplicar** por

FICHA TÉCNICA

Edición: 19/1/09

Últ.revisión: 19/1/09, Rv01



puntos sobre una de las superficies y colocar en la posición deseada ejerciendo una ligera presión (con esto se conseguirá una distribución uniforme del producto).

Separar las dos superficies tras realizar la presión y esperar entre 5 y 10 minutos antes de volver a colocar las piezas en su posición definitiva. Hecho esto, fijar las piezas en su posición golpeando firmemente mediante una maza de goma.

Para piezas pequeñas o cuando no se requieran elevadas prestaciones en cuanto a resistencia inicial (descuelgue), se puede aplicar por puntos a una cara y colocar directamente en su posición definitiva.

Disolución y limpieza

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en *PASO ELIMINA ADHESIVOS* o un disolvente universal.

El producto seco únicamente se elimina mediante procedimientos mecánicos.

Almacenaje

Este producto es inflamable. Conservándolo dentro de su envase original cerrado y siguiendo las restricciones de almacenamiento para productos inflamables, el producto permanece utilizable durante mínimo de 12 meses.

Seguridad

Nocivo por inhalación.

Inflamable

Peligroso para el medio ambiente acuático

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.