

**CARACTERÍSTICAS**

- Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56B60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56B60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56B60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56B60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56BR70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56BR70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
<b>Opciones cerraderos eléctricos</b>	56BR70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24



• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156B60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156B60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156B60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156B60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156BR70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156BR70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
<b>Opciones cerraderos eléctricos</b>	156BR70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
• CELC56/1A o CELC56/1BA	156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24