

ChovASTAR PREPARADOR DE SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR

CHOVASTAR®

cód. 75200

Imprimación para la preparación de terrazas y paredes antes de la instalación de láminas autoadhesivas impermeabilizantes

Descripción

ChovASTAR® PREPARADOR DE SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR es un producto líquido formado por resinas y betunes en disolución acuosa.

Por su rápido tiempo de secado, es un producto ideal para preparar la superficie de terrazas y paredes antes de la instalación de una lámina autoadhesiva impermeabilizante (Politaber Autoadhesiva Roja/Gris, Lámina Autoadhesiva Alu o Sanibric).

Instalación

Para asegurar una buena adherencia, el soporte tiene que estar seco y libre de restos de disolvente. La temperatura ambiente debe ser superior a 5 °C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto antes de usar. Aplicar una única capa utilizando un cepillo o brocha y dejar secar 1-2 horas.



Secado rápido
Sin disolventes



4 kg



En caso de duda respecto a la instalación, consulte con nuestro Departamento Técnico.

 ChovA

Soluciones de Impermeabilización

Preparador de superficies a impermeabilizar

ChovASTAR PREPARADOR DE SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR

CHOVASTAR®

Imprimación para la preparación de terrazas y paredes antes de la instalación de láminas autoadhesivas impermeabilizantes

Información adicional

Presentación: Envase de plástico. Contenido 4 kg.

Rendimiento: En función del tipo de superficie el rendimiento aproximado es de 200 g/m². Con un bote se cubren 20 m².

Limpieza: Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez seco deberá limpiarse con disolventes.

Almacenamiento y conservación: Este producto no es tóxico ni inflamable. Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, protegidos de heladas y fuertes exposiciones al sol. Temperaturas inferiores a 0°C pueden afectar a la calidad del producto. En estas condiciones y con los envases originales bien cerrados, el tiempo de almacenamiento es de aprox. seis meses desde la fecha de fabricación.

Características técnicas

TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS	1-2 h.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	5° C a 30° C
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD	NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES	
COLOR	NEGRO



ChovA

Soluciones de Impermeabilización

La información suministrada corresponde a datos promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.

Preparador de superficies a impermeabilizar