

PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN /
Nivel tubular

Referencia producto
50101-80

Nivel tubular de aluminio 800 mm / 5010180



Marca

Bellota

Código EAN

8414299600384

Uso

Para trabajos de nivelación.

Ventajas

Herramienta diseñada para perfeccionistas. Alta precisión de nivelación: 0,5 mm/m y superficie de trabajo mecanizada para mayor precisión.

Dos fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Perfil con doble nervadura y topes laterales anti impactos.

Garantiza tu trabajo, 15 años de garantía en las fiolas.

Descripción

Nivel tubular de aluminio con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en cm): 5

Características

Forma: Tubular reforzado

Forma: Tubular reforzado

Número de fiolas: 2

Fiolas resistentes a impactos
Fiolas resistentes a UV

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
50	20	800	0.46

Peso bruto (en Kg)
0.522

Acabados

Material	Color	Acabado
Aluminio, Polipropileno	Metálico	Pintado, Rectificado en 1 cara

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificado de Conformidad	Certificación de conformidad
90178010	FLEXÓMET.,CINT. MÉTRIC.,REGLAS	CERTIFICADO_DE_CALIDAD_NIVELES_50101_ES.pdf	CERTIFICADO_DE_CALIDAD_NIVELES_50101_ES.pdf