



MONTAJE INVISIBLE

Ficha técnica
Revisión 11/2013



DESCRIPCION:

Adhesivo de montaje en base a un caucho sintético en solución

PROPIEDADES:

- Junta transparente
- Fácil de aplicar
- Unión flexible
- Resistente a la humedad.
- Para interiores y exteriores.

APLICACIONES:

Adhesivo de montaje transparente de pegado inmediato. Especialmente recomendado para la unión de la mayoría de los materiales utilizados en trabajos de acabado y renovación en la construcción.

Para el montaje de gran cantidad de superficies, incluso materiales transparentes como vidrio, cristal o metacrilato, sobre las superficies más comunes utilizadas en construcción o bricolaje como: cemento, yeso, escayola, tableros de madera o cartón-yeso, etc.

Ofrece resultados duraderos, limpios y rápidos y es válido para uso en interior y exterior.

INDICACIONES DE USO:

Preparación de los materiales:

Las superficies a pegar deben estar secas, firmes y libres de polvo, lodo, aceite y grasa.

Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada. Introducir el conjunto en una pistola aplicadora.

Aplicar sobre una de las superficies a pegar en forma de cordones o puntos. Poner en contacto con la otra superficie y presionar. Separar las piezas y esperar de 3 a 5 minutos antes de realizar la unión definitiva presionando con fuerza y de manera uniforme durante unos minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Pasta cremosa incolora y transparente
Residuo seco:	61 ± 3 %
Temperatura de aplicación:	10 – 30°C
Tiempo de trabajo:	10 – 15 min. (dependiendo de las condiciones ambientales y las condiciones del sustrato)
Resistencia a la tracción:	25 kg /cm ²



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com



MONTAJE INVISIBLE

Ficha técnica
Revisión 11/2013

ALMACENAMIENTO:

12 meses en sus envases originales cerrados a una temperatura entre 10 y 30°C.

PRESENTACIÓN:

Cartucho 300 ml.

LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con Acetona antes del curado del adhesivo. Una vez curado, utilizar medios mecánicos.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Producto Nocivo y Fácilmente Inflamable.

Mantener alejado de cualquier fuente de ignición o chispas.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

No echar los residuos por el desagüe.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com