



**COLAS • ADHESIVOS**  
**BARNICES • PINTURAS**

**Laboratorios Rayt, s.a.**

C.I.F. n.º A-60-106382

**FABRICA Y OFICINAS:**

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES - TORMEROS, 36  
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 5D  
APART. 69 - FAX 96 370 83 56 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCANA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DELUSTO, 70  
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS  
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

## Hoja Técnica

**Código: R147      BENKOLA**

### TIPO DE PRODUCTO

Cola en polvo, basada en polímeros naturales.

### DATOS TECNICOS

Aspecto	Sólido pulverulento de color blanquecino
Viscosidad Brookfield AA	5000 - 10000 mPa.s al 4%, Sp4,20rpm,25°C
pH	8 - 9
Densidad aparente	aprox. 0.40 g/ml

### APLICACIONES

Preparación de la cola: Verter el contenido del paquete en el agua indicada en el envase de forma continuada, agitando al mismo tiempo para evitar la formación de grumos; dejar reposar unos minutos y agitar enérgicamente antes de iniciar la aplicación.

Preparación de paredes: Limpiarlas bien, arrancar los papeles viejos que no estén bien adheridos. Según el estado de las paredes, encolar previamente con BENKOLA en una proporción de un paquete por 6 litros de agua. Nunca utilizar para este fin, cola animal.

Colocación del papel: Aplicar la cola mediante una brocha, encolar el papel de forma uniforme, partiendo del centro hacia fuera. El grueso de cola a aplicar depende del grosor y porosidad del papel, con un rendimiento de unos 4-5 rollos por paquete.

Dejar durante unos minutos que el papel quede humectado doblando los extremos del mismo y quedando en contacto las partes encoladas, cola con cola. A continuación proceder a su colocación con un cepillado del centro hacia los lados y de arriba a abajo.

Limpiar inmediatamente con agua y esponja las posibles manchas de cola.

Presentación: Cajitas de 150 g y envases de 20 Kg.

### ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse de la humedad y almacenarse en lugares secos, protegido de las temperaturas excesivas y de las fuentes de calor. En estas condiciones el producto se mantiene hasta un año en perfectas condiciones.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Las materias primas utilizadas en la fabricación de BENKOLA cumplen con las especificaciones del apartado 175.105 de la FDA para adhesivos en contacto indirecto con alimentos.

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Revisión: 03

Sustituye: 02 (29/04/2008)

Fecha: 02/02/2013

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.