NIVEL - NV 98561

TALADRINA BLANCA

CARACTERÍSTICAS

- Taladrina especial para todo tipo de mecanizados, unido a un gran poder refrigerante, una gran lubricación.
- Aceite mineral, emulsionante en cualquier tipo de agua.
- Tiene incorporados antiespumantes.
- Impide la corrosión de las piezas mecanizadas.
- Protege de la oxidación las máquinas y herramientas.
- Resistencia altísima a la descomposición.
- Las emulsiones no producen malos olores.
- Las cualidades de filmo-resistencia y lubricación hacen que la taladrina disminuya el desgaste de las herramientas.

APLICACIONES

- Mecanizados en general: torneado, taladro, rectificado, serrado e incluso fresado.
- Especial para aceros inoxidables y fundición.
- Para rectificado de materiales duros.

PRESENTACIÓN

- Disponible en envases de 5, 10 y 25 litros.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar agua con las siguientes dosis:
  - Trabajos sencillos 2%.
  - Trabajos duros 4%.
- Mezclar la taladrina en el momento de utilizarlo así se evitarán problemas en los almacenamientos largos, ya que el producto mezclado tiene una duración limitada.

OBSERVACIONES

- Al utilizar por primera vez NV 98561, recomendamos limpiar bien el circuito.
- Para conseguir una buena emulsión, es aconsejable echar la taladrina y agitar a continuación, nunca debe echarse el agua sobre la taladrina.

DATOS TÉCNICOS

pH al 5%, 25ºHF	9,4
Emulsión 5%, 40ºHF	Blanca lechosa
Contenido en nitritos	Exento
Contenido en boro	Exento
Contenido en cloro	Exento
Factor lectura refractómetro	1